



ACO SELF EUROLINE folyóka
 - horganyzott acél ráccsal
 - 2 db 38702 sz. folyókatest (l=0,5 m)
 - 1 db 38703 sz. bekötő akna szennyfogó kosárral
 - 1 pár 38504 sz. homloklap

- Megjegyzések**
- Általános helyen a csatorna vezeték anyaga PANNONPIPE PVC, tokos kötésekkel, gumigyűrűs toktömítéssel.
 - A földszinti padozat alatt földárókban szerelt csatorna vezeték anyaga NÁ63 méretben PANNONPIPE PVC, ettől nagyobb méretben PANNONPIPE KG-PVC, tokos kötésekkel, gumigyűrűs toktömítéssel.
 - A földszinti padozat alatt földárókban szerelt csatorna vezeték anyaga nem lehet kisebb, mint NÁ63.
 - Az ejtővezetékek anyaga VALSIR PP3 hangszigetelt háromrétegű co-polimer polipropilén csatorna csővezeték, tokos kötésekkel, gumigyűrűs toktömítéssel.
 - Az emeletközi földémben szerelt csatorna anyaga GEBERIT HDPE, elektrohegesztett kötésekkel.

- Jelmagyarázat:**
- szennyvíz csatorna
 - CS — CS — csapadékvíz csatorna
 - - - szennyvíz csatorna kiszellőztető vezeték



ÉPÍTETŐ SZOVA Zrt. 9700 Szombathely, Welther K. u. 4.		TÁRGY 4+4 lakásos társasház - 1. ütem - 1-4. lakások 9700 Szombathely, Szőlősi sétány 8665/1. hrsz.	
TERVEZŐ Szatmári Órs (G 18-0477) 9800 Vasvár, Hunyadi János utca 50. Tel.: 20/570-570-6, e-mail: szatmari.ors@gmail.com		RAJZ Szennyvíz elvezetés utcai épület földszinti alaprajz	
		MÉRET 1:50	RAJZSZÁM GCS-1
		DÁTUM 2017. 06. 22.	